



La serie TT 640 Alluminio taglio termico offre una maggiore resistenza ai carichi dinamici fornendo ottima stabilità al profilo, l'isolamento termico è garantito da una barretta di poliammide di 24mm, ottime le prestazioni fonoisolanti.

## TT 640 Plus/ Top



### PLUS

- Ferramenta perimetrale a nastro
- Anta a ribalta di serie
- Vetro selettivo con gas argon
- Chiusura anta secondaria con paletto
- Cerniere frizionate
- Incollaggio Strutturale del vetro

### Top

- Ferramenta perimetrale a nastro
- Anta a ribalta di serie con microventilazione
- Vetro selettivo con gas argon
- Riscontri con nottolini antistrappo
- Chiusura supplementare con asta a leva su ante affiancate
- Cerniere frizionate
- Incollaggio Strutturale del vetro

### TT 640

|                               |                     |                     |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| $U_f$<br>(W/m <sup>2</sup> K) | 2,25                |                     |
|                               | <b>Doppio vetro</b> | <b>Triplo vetro</b> |
| $U_g$<br>(W/m <sup>2</sup> K) | 1,0                 | 0,7                 |
|                               | ▼                   | ▼                   |
| $U_w$<br>(W/m <sup>2</sup> K) | 1,58*               | 1,32**              |

Finestra a un'anta : 1,23m x 1,48m , \*=canalina in alluminio vetro 28mm , \*\*=Swisspacer V vetro da 41mm



Isolamento Acustico  
fino a 46 DB



Ferramenta Antieffrazione  
in Classe WK2